

# FDB INT VSK Plus



23

R3

## LES PLUS PRODUIT :

**La bande renforcée pour usage intérieur avec une surface adhésive totale**

- Bande adhésive avec fonction de frein vapeur
- Utilisation à l'intérieur
- L'étanchéité à l'air de l'ensemble des cadres de portes et des fenêtres
- Grammage augmenté pour une grande résistance mécanique
- Surface conçue pour les points nécessitant une reprise de crépi



### Composition :

- ① Colle acrylique avec film de protection
- ② TNT multicouche PP/PE
- ③ Colle acrylique avec liner prédécoupé

### Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
85	02046208	85 (25+60) x25	4	72
100	02046210	100 (25+75) x25	4	72

### Caractéristiques :



### Fiche technique

Adhésif		acrylique avec Fingerlift
Support adhésif		PP/PE
Épaisseur	DIN 53855	0,49 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	40 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	E
Température de traitement		+5°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		ne pas exposer aux UV
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

\*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit