


FDB EXT VSK Plus




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Verstärktes Klebeband für den Außenbereich mit voller Klebefläche

- Atmungsaktives Klebeband für Außen
- Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist gewährleistet
- Dichtet die Fenster- und Türfuge winddicht ab
- Erhöhtes Flächengewicht für eine hohe mechanische Festigkeit
- Verputzbar

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acrylbasis mit Fingerlift
Trägersystem		PP.PP
Dicke	DIN 53855	0,62 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	0,08 m
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Wassersäule		>200 cm
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		6 Monate
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

Zusammensetzung:

- Acrylleber mit Silikon-Liner ①
- PP.PP mehrschichtiges Vlies ②
- Acrylleber mit vorgeschneitem Liner ③

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
85	02046108	85 (25+60) x25	4	72
100	02046110	100 (25+75) x25	4	72

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird