


FDB EXT VSK Plus

24

R3




PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La cinta reforzada para exteriores con superficie adhesiva total

- Cinta adhesiva transpirable
- Uso externo que no impide el paso del vapor
- Impermeabiliza al viento la junta de instalación
- Aumento de gramaje para una alta resistencia mecánica
- Superficie diseñada para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos

Características:



Ficha técnica

Pegamento		acrilico con Fingerlift
Soporte del pegamento		PP.PP
Espesor	DIN 53855	0,62 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	0,08 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Clase de impermeabilidad	EN 1928	W1
Resistencia por desgarro MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Columna de agua		>200 cm
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		6 meses
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

Composición:

- Pegamento acrílico con líner de silicona (1)
- TNT multicapa PP.PP (2)
- Pegamento acrílico con líner precortado (3)

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
85	02046108	85 (25+60) x25	4	72
100	02046110	100 (25+75) x25	4	72

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos