


FDB EXT VSK Plus

24

R3




LES PLUS PRODUIT :

La bande renforcée pour usage extérieur avec une surface adhésive totale

- Ruban adhésif respirant
- Pour utilisation extérieure
- L'imperméabilisation des connexions de joint de porte et de fenêtre
- Grammage augmenté pour une grande résistance mécanique
- Surface conçue pour les points nécessitant une reprise de crépi

Caractéristiques :



Composition :

- Colle acrylique avec film de protection ①
- TNT multicouche PP.PP ②
- Colle acrylique avec liner prédécoupé ③

Fiche technique

Adhésif		acrylique avec Fingerlift
Support adhésif		PP.PP
Épaisseur	DIN 53855	0,62 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,08 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Classe de résistance à l'eau	EN 1928	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Colonne d'eau		>200 cm
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	E
Température de traitement		+5°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		6 mois
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
85	02046108	85 (25+60) x25	4	72
100	02046110	100 (25+75) x25	4	72

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit