# **FDB EXT VSK Plus**



## **PUNTI DI FORZA IN BREVE:**

## Il nastro da esterno rinforzato, a superficie adesiva totale

- Nastro adesivo traspirante
- Uso esterno che non ostacola il passaggio del vapore
- Impermeabilizza al vento il giunto di posa dei serramenti
- Grammatura maggiorata per una elevata resistenza meccanica
- Superficie studiata per punti che necessitano di successiva rasatura

### Caratteristiche:












Scheda tecnica				
Collante		acrilico con Fingerlift		
Supporto del collante		PP.PP		
Spessore	DIN 53855	0,62 mm		
Valore Sd	EN ISO 12572	0,08 m		
Tenuta all'aria	EN 1026	a <sub>n</sub> ≤0,1		
Classe di impermeabilità	EN 1928	W1		
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm		
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %		
Colonna d'acqua		>200 cm		
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	E		
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C		
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C		
Stabilità ai raggi UV		6 mesi		
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV		
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi		



### Composizione:

Colla acrilica con liner siliconico (1)

TNT multistrato PP.PP (2)

Colla acrilica con liner pretagliato 3

Articolo e dimensioni					
Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)	
85	02046108	85 (25+60) x25	4	72	
100	02046110	100 (25+75) x25	4	72	