

Tip KONT

33

R3



PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La impermeabilización continua para el tornillo

- Junta de punto de clavo adhesiva de una cara
- Ideal para sellar pantallas y membranas transpirables al agua, al aire y al viento
- Resistente a las dilataciones y a las vibraciones gracias a su alta elasticidad
- Uso versátil tanto en cubierta como en pared

Características:



Clasificación:



Composición:

- Espuma de PE ①
- Pegamento acrílico ②

Ficha técnica

Material		espuma de PE
Pegamento		acrílico
Líner de protección		NO
Espesor		3 mm
Peso específico		25 / 30 kg/m ³
Fuerza adhesiva	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Resistencia al corte	DIN EN 1943	500 g/625mm ²
Temperatura de trabajo		+10°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +80°C
Resistencia a la condensación		alta
Resistencia al envejecimiento		limitada
Estabilidad a los rayos UV		limitada
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tip KONT 60	02045001	60x30	10	18
Tip KONT 70	020450017	70x30	9	18
Tip KONT 80	02045003	80x30	7	18