Tip KONT DUO

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La impermeabilización adhesiva continua de doble cara para el tornillo

- Junta de punto de clavo adhesiva de doble cara
- Instalación rápida y precisa gracias a la doble superficie adhesiva
- Ideal para sellar pantallas y membranas transpirables al agua, al aire y al viento
- Uso versátil tanto en cubierta como en pared





Composición:

1. Líner sintético
2. Pegamento acrílico
3. Espuma de PE
4. Pegamento acrílico

Características:

Clasificación:

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tip KONT DUO 50	020450041	50x30	10	18
Tip KONT DUO 60	02045004	60x30	10	18

Ficha técnica

Material		**espuma de PE**
Pegamento		**acrílico**
Líner de protección		**SÍ**
Espesor		**3 mm**
Peso específico		**25 / 30 kg/m³**
Fuerza adhesiva	DIN EN 1939	**≥5 N/25 mm**
Resistencia al corte	DIN EN 1943	**500 g/625mm²**
Temperatura de trabajo		**+10°C / +30°C**
Resistencia a las temperaturas		**-30°C / +95°C**
Resistencia a la condensación		**alta**
Resistencia al envejecimiento		**alta**
Estabilidad a los rayos UV		**limitada**
Lugar de almacenamiento		**seco, protegido de los rayos UV**
Tiempo de almacenamiento		**máx. 24 meses**

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos