Top Seal

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'impermeabilizzante liquido al chiodo

- Guarnizione punto chiodo in cartuccia
- Dotato di apposito ugello per una posa omogenea e veloce
- Ideale per sigillare all'acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Caratteristiche:

Classificazione:

AT
Önorm
B 3647

Scheda tecnica

Materiale		**poliuretano a reticolazione a umido 1-K**
Viscosità (20°C)		**~1500 mPa.s**
Densità (20°C)	EN 542	**~1,15 g/cm³**
Formazione della pelle (20°C)		**~12 min.**
Indurimento parziale (20°C/50% UR)		**~24 h**
Indurimento totale (20°C/50% UR)		**~7 d**
Resa		**~20 g/m**
Temperatura di lavorazione sigillante		**+7°C / +30°C**
Temperatura di lavorazione ambiente		**da -5°C**
Luogo di stoccaggio		**asciutto, al riparo dai raggi UV, max. 25°C**
Tempo di stoccaggio		**max. 12 mesi**

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Contenuto (ml)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Cartuccia	020450042	1000	10	64
Ugello FD	020450043	-	1	-

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti