Coll Vlies Plus

LES PLUS PRODUIT :

La solution anti-humidité pour les ossatures bois

- Bande butyle auto-adhésive
- Conçue pour étancher les bases de l'ossature bois sur le béton
- Peut être appliquée à froid à tous les matériaux de construction évitant la remontée d'humidité
- Idéale pour les points singuliers avec reprise d'enduit

new product

Caractéristiques :

Classification :

CE
EN 13956



Composition :

TNT en PP (1)

Colle butyle (2)

Film de protection (3)

Fiche technique

Adhésif		**butyl**
Support adhésif		**TNT en polypropylène**
Doublure de protection		**OUI**
TVOC-test	ISO 16000-6	**30 µg/m³**
Épaisseur		**1 mm**
Résistance à la traction MD/CD**	EN 12311-1	**115 / 100 N/50mm**
Allongement à la rupture MD/CD**	EN 12311-1	**100 / 100 %**
Probe Tack	ASTM D 2979	**8.0 N**
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	**20 N/cm**
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	**100 %**
Glissement vertical	ISO 7390	**0 mm**
Force d'adhérence sur béton C2E sur le Fleece	EN 12004 EN 1348	**0,9 N/mm²**
Température de traitement		**+0°C / +40°C**
Résistance à la température		**-30°C / +90°C**
Lieu de stockage		**sec, à l'abri des rayons UV, +5°C / +40°C**
Durée de stockage		**max. 12 mois**

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Coll Vlies Plus 250	02044250	250x10	2	140
Coll Vlies Plus 500	02044500	500x10	1	70

**MD = longitudinale CD = transversale
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit