

Sil Butyl

48
R3

LES PLUS PRODUIT :

L'adhésif universel sans toluène

- Adhésif à base de butyl
- Idéal pour coller les écrans de sous-toiture et frein et pare vapeur
- Haute élasticité même en cas de mouvement de structure
- Particulièrement résistant aux agents atmosphériques et au vieillissement
- Toxicité réduite grâce à sa nouvelle formule sans toluène



Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

		colle butyle
Matériau		
Densité	EN ISO 10563	~1,65 g/cm ³
Rendement de la cartouche		~10 m
Rendement du sac		~20 m
Dureté (Shore A)	EN ISO 53505	~15
Épaisseur min. de couche à appliquer		6 mm
Largeur min. de couche à appliquer		10 - 15 mm
Résistance stable aux intempéries		stable
Variation volumétrique		10 %
Temps de cohésion	DIN 18545-B	1 h
Viscosité	DIN EN 27390	stable
Nettoyage (produit frais)		à l'essence/térébenthine
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
	DIN 4102	B2
Température de traitement		+5°C / +40°C
Résistance à la température	DIN 52455-4	-40°C / +90°C
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +15°C / +25°C
Durée de stockage		max. 12 mois

Article et dimensions

Variante	Article	Contenu (ml)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Cartouche	02040406	310	20	60
Sac	02040407	600	20	-