

Sil AC

49

R3



PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El pegamento universal para todo uso

- Pegamento a base de ésteres del ácido acrílico
- Ideal para pegar y sellar pantallas y membranas transpirables
- Altas propiedades tixotrópicas y de relleno, plástico, duradero y resistente a la humedad
- Alta resistencia adhesiva, sin disolventes, adecuado para cualquier superficie

Características:



Ficha técnica

Material		copolímero a base de ésteres del ácido acrílico con aditivos
Densidad		~1,00 g/cm ³
Rendimiento		~30 / 40 g/m
Formación de la piel		de ~ 30 min. adhesividad inmediata
Tiempo de secado		1 / 7 d
Viscosidad		pastosa y tixotrópica
Emisiones	EMICODE®	muy reducidas
Temperatura de trabajo		-5°C / +40°C aconsejada de +5°C
Temperatura de ejercicio		-30°C / +80°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +15°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses



Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Contenido (ml)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Cartucho	02040400	310	20	60
Bolsa	02040401	600	20	-