

Primer et solvant

57

R3

Primer Spray

Article	02040603
Matériau	caoutchouc synthétique
Contenu	500 ml
Rendement (en fonction de la surface)	~30 - 70 m (con L=60 mm)
Température de traitement	-10°C / +30°C
Résistance à la température	-20°C / +80°C
Stockage	à sec, dans le récipient d'origine, max. 12 mois



Primer Liquid

Article	02040600
Matériau	caoutchouc synthétique et solvant organique
Contenu	500 ml
Rendement (en fonction de la surface)	~150 - 250 ml/m ² (~3 m ²)
Viscosité	~150 mPa.s
Température de traitement	+5°C / +30°C
Stockage	à sec, dans le récipient d'origine, max. 12 mois



Primer Bitum

Article	02040601
Matériau	bitumineux en émulsion aqueuse et additifs
Contenu	5 l
Rendement (en fonction de la surface)	~200 / 300 g/m ²
Densité à 20°C	1,00 ± 0,01 kg/l
Température de traitement	+5°C / +35°C
Stockage	à sec, dans le récipient d'origine, max. 12 mois



Fire Zero Liquid (accessoire USB Fire Zero - page 52)

Article	02010342
Matériau	peinture à l'eau à base de graphite
Contenu	5 kg
Rendement	~5,6 kg/roleau USB Fire Zero (~1,2 - 1,4 kg/m ²)
Masse volumique	1,22 ± 0,02 kg/l
Température de traitement	+10°C / +35°C
Stockage	à sec, dans le récipient d'origine, max. 12 mois

