

Andrückroller

60

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Unerlässlich für die korrekte Verlegung von Klebebändern

- Kompressionswalze
- Notwendig, um eine perfekte Haftung des Klebebandes zu gewährleisten
- Mit einem ergonomischen Griff ausgestattet
- Erhältlich in verschiedenen Versionen, die je nach Oberfläche verwendet werden können



Andrückroller mit Hartplastikwalze

Artikel	05RUL001
Breite	5 cm
Gebrauch	Andrücken von Klebebändern
Art der Oberfläche	Glatt/starr (starre Isolierung oder Holzbretter oder glatte Holzplatten, Metalle usw.).



Andrückroller mit Gummiwalze

Artikel	05RUL002
Breite	5 cm
Gebrauch	Andrücken von Klebebändern
Art der Oberfläche	grob/unregelmäßig/weich (Isolierplatten, OSB-Platten, raue Betonoberflächen usw.).



Andrückroller mit Silikonwalze

Artikel	PLA81202
Breite	4 cm
Gebrauch	Verschweißen von synthetischen Membranen
Art der Oberfläche	Flach-/Neigungsdächer (starre Isolierung, glatte Holzplatten, OSB-Platten, Betonflächen usw.).