Riwega® | redbau

RSS Compact

Parapetto anticaduta provvisorio per tetto piano

IT

RSS Compact

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Parapetto provvisorio che non fora la membrana

- Realizzato interamente in alluminio
- Interasse montanti 3 m
- Zavorre da 25 kg in calcestruzzo
- Il telaio per il trasporto (fornibile a parte) accoglie fino a 30 m di parapetto
- Disponibile anche montante lungo con zavorra singola

Certificazioni:

EU
UNI EN 13374
classe A

RSS Compact

Telaio RSS Compact da 30 m

RSS piano

Il parapetto **RSS Compact** per tetti piani è un sistema di protezione anticaduta provvisorio, certificato secondo la normativa europea UNI EN 13374 + A1:2019 in classe A.
Il montante e il parapetto sono realizzati principalmente in alluminio e garantiscono una posa veloce grazie al peso contenuto del sistema. La versione Compact permette di posare il prodotto nella parte di tetto adiacente al cordolo, quindi meglio per manutenzioni su coperture dove il pannello fotovoltaico (o altri ostacoli) non permette la posa di montanti ingombranti.

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

RSS Compact Componenti e utilizzo

Montante RSS Compact

Permette di posare il prodotto in vicinanza del cordolo, posandolo con due zavorre da 25 kg in calcestruzzo. Il montante è largo 60 cm.

Parapetto RSS piano 4 m

Parapetto da 4 m di lunghezza, permette di lavorare con un interasse di 3 m da montante a montante.

Zavorra

Realizzata in calcestruzzo e ha un peso di 25 kg. Dotata di comoda maniglia per il trasporto.

Telaio RSS Compact

È possibile portare il telaio in quota usando gli occhielli di sollevamento; per la sua movimentazione è sufficiente un muletto.

Montante RSS piano

Montante da utilizzare su coperture con uno spazio libero in prossimità del cordolo. Si monta con una sola zavorra da 25 kg. Lunghezza montante 181 cm.

Scheda tecnica

	Montante Compact	Parapetto 4 m	Zavorra	Telaio Compact	Montante RSS piano
Articolo	05RSS204	05RSS201	05RSS202	05RSS400	05RSS200
Peso	4,0 kg/pz	7,0 kg/pz	25,0 kg/pz	125,0 kg/pz vuoto - 790,0 kg/pz pieno	6,0 kg/pz
Altezza sistema	1,0 m				
Materiale	alluminio		calcestruzzo	acciaio zincato	alluminio
Certificazione	UNI EN 13374 classe A				
Interasse supporti	max. 3,0 m				
Sottostruttura	copertura piana con minimo 15 cm di cordolo				

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com

member of Ergepearl group

COD:0369IT1122