

# RSS Kompakt

Temporäres Absturzsicherungsgeländer für Flachdächer

DE



# RSS Kompakt

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Provisorischer Seitenschutz ohne Dachdurchdringung

- Hergestellt aus Aluminium
- Max. Abstand zweier Ständer 3 m
- Betonblöcke aus Beton zu 25 kg
- Der Transportrahmen (Zusatzprodukt) ist für 30 m ausgestattet.
- Langer Ständer mit einzelnen Betonblock erhältlich



## Eigenschaften:



RSS Kompakt



Transportrahmen RSS Kompakt 30 m



RSS Flach

Das **RSS Kompakt**-Geländer für Flachdächer ist ein temporäres Absturzsicherungssystem, das nach der europäischen Norm UNI EN 13374 + A1:2019 in Klasse A zertifiziert ist. Ständer und Geländer sind hauptsächlich aus Aluminium gefertigt, was aufgrund des geringen Gewichts des Systems eine schnelle Montage garantiert. Die Kompakt-Version ermöglicht die Installation des Produkts in dem an die Brüstung angrenzenden Teil des Dachs und eignet sich daher besser für die Wartung auf Dächern, auf denen die Photovoltaikanlage (oder andere Hindernisse) die Installation von sperrigen Stützen nicht zulassen.

# RSS Kompakt Bestandteile und Anwendungen



## Ständer RSS Kompakt

Ermöglicht die Verlegung des Produkts in der Nähe der Brüstung, indem es mit zwei 25 kg schweren Betonballastkörpern verlegt wird. Der Ständer ist 60 cm breit.



## Geländer RSS Flach 4 m

Das 4 m lange Geländer ermöglicht das Arbeiten mit einem Abstand von 3 m von Pfosten zu Pfosten.



## Betonblock

Hergestellt aus Beton und wiegt 25 kg. Ausgestattet mit einem praktischen Tragegriff.



## Transportrahmen RSS Kompakt

Mit Hilfe der Hebeösen, kann der Rahmen mittels Kranes oder mit einem Gabelstapler transportiert werden.



## Ständer RSS Flach

Dieser Typ von Ständer ist mit einem langen Hebel ausgestattet, um so den Ballast auf nur einem Betonblock zu reduzieren. Länge des Ständers 181 cm.

## Technisches Datenblatt

	Ständer RSS Kompakt	Geländer 4 m	Betonblock	Transportrahmen Kompakt	Ständer RSS Flach
<b>Artikel</b>	05RSS204	05RSS201	05RSS202	05RSS400	05RSS200
<b>Gewicht</b>	4,0 kg/Stk.	7,0 kg/Stk.	25,0 kg/Stk.	125,0 kg/Stk. leer - 790,0 kg/Stk. voll	6,0 kg/Stk.
<b>Höhe</b>			1,0 m		
<b>Material</b>	Aluminium		Beton	Verzinkter Stahl	Aluminium
<b>Zertifikat</b>			UNI EN 13374 Klasse A		
<b>Abstand Halter</b>			max. 3,0 m		
<b>Unterkonstruktion</b>			Flachdach mit min. 15 cm Brüstungsmauer		



Obere Insel Straße, 28 I-39044 Neumarkt (BZ)  
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555  
[info@riwega.com](mailto:info@riwega.com) [www.riwega.com](http://www.riwega.com)