# AIR Stop D1 (Φ 8 - 12 mm)

Collar de sellado autoadhesivo
Riwega | eternitycomfort

**Ficha técnica producto**
**de: 06/02/2014**
**Art. Nr. 02201508**
**Rev.04 de: 10/11/2022**

| **Características técnicas** | |
|---|---|
| **Datos técnicos de la banda adhesiva** | |
| Material | Superficie en ALU / Pegamento Butílico |
| Color | Marrón / Negro |
| Espesor | Aprox. 1 mm de lámina de aluminio / Aprox. 1 mm de lámina de butilo |
| Densidad de butilo (DIN EN ISO 10563) | Aprox. 1,5 g/cm$^3$ |
| La temperatura de funcionamiento | -40°C / +100°C |
| Estabilidad UV | Alta |
| **Datos técnicos EPDM** | |
| Material | EPDM |
| Color | Negro |
| Dureza (DIN ISO 48) | 60 ±5 Shore A |
| Densidad (DIN ISO 1183-1) | Aprox. 1,15 g/cm$^3$ |
| Resistencia a la tracción (DIN ISO 37) | 11,6 MPa |
| La temperatura de funcionamiento | -30°C / +100°C |
| Estabilidad UV | Alta |
| **Datos generales** | |
| Temperatura de trabajo | +5°C / +30°C |
| Compatibilidad del betún | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |
| Número de aperturas | 1 |
| Tamaño de la base | 150 x 150 mm |
| El diámetro interior del collar de EPDM | 8 mm - 12 mm |
| Tipo de aplicación | Cables: eléctricos, telefónicos, de antenas, de datos |
| Caja | Cajas de 10 piezas |
| Almacenamiento | Almacenar en un lugar seco a unos 20°C, lejos del polvo |

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.