# AIR Stop D1 (Φ 8 - 12 mm)

Collerette d'étanchéité autocollante
Riwega | eternitycomfort

**Fiche technique produit**
**du : 06/02/2014**
**Art. 02201508**
**Rév.04 du : 10/11/2022**

| **Caractéristiques techniques** | |
|---|---|
| **Données techniques bande adhésive** | |
| Matériel | Surface en ALU / colle butylique |
| Couleur | Marron / Noir |
| Épaisseur | Feuille d'aluminium env.1 mm / butyle env.1 mm |
| Densité du butyle (DIN EN ISO 10563) | Env. 1,5 g/cm$^3$ |
| Température de fonctionnement | -40°C / +100°C |
| Stabilité UV | Élevée |
| **Données techniques EPDM** | |
| Matériel | EPDM |
| Couleur | Noir |
| Dureté (DIN ISO 48) | 60 ±5 Shore A |
| Densité (DIN ISO 1183-1) | Env.1,15 g/cm$^3$ |
| Résistance à la traction (DIN ISO 37) | 11,6 MPa |
| Température de fonctionnement | -30°C / +100°C |
| Stabilité UV | Élevée |
| **Données générales** | |
| Température de fonctionnement | +5°C / +30°C |
| Compatibilité avec le bitume | Oui |
| Sans halogène | Oui |
| Nombre d'ouvertures | 1 |
| Taille de la base | 150 x 150 mm |
| Diamètre intérieur de la collerette en EPDM | 8 mm - 12 mm |
| Type d'application | Câble : électricité, téléphone, antennes et données |
| Emballage | Boîtes de 10 pièces |
| Stockage | Conserver dans un endroit sec à environ 20 °C, à l'abri de la poussière. |

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.