

# Kiesfangleiste KLAF 60/80

Kiesfangleiste  
Riwega | planus

Produktdatenblatt  
von: 27/09/2022  
Art. PLA52060  
Rev. 00

Eigenschaften	Wert / Ergebnis
Material	Aluminium
Dicke	1,5 mm (1,0 oder 2,0 mm auf Anfrage)
Höhe	60 o 80 mm
Länge	2,50 m
Abfalldeponie	Reste können im Metallabfall entsorgt werden
Gefährliche Güter und Stoffe	Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die Produkte sind nach den CE-Kriterien nicht als gefährlich eingestuft.
Bohren	323 Löcher pro Element 30 x 3 mm



1,5 mm gelochtes Aluminium- Kiesfangleiste

## Eigenschaften



- Stabiles Aluminiumprofil
- Kontrollierter Wasserfluss mit geeigneter Perforation
- Einfache Verlegung durch bereits eingearbeitete Fugen
- Mit Faltverbindungen lassen sich verschiedene Arten von Ecken erzeugen



## Zubehör

### KLEVA 80 Gelenk/Ecke

Fuge/Ecke aus 1,5 mm Aluminium, klappbar, um verschiedene Winkel für die Verbindung der Geländerprofile auf dem extensiven Gründach zu schaffen.



### Gründach-Kontrollschacht KSA400

Kontrollschacht zur Erschließung von Flachdachabläufen in einer Kies- oder Erdfläche. Hervorragend geeignet für Dachbegrünungen aller Art dank der mit KSAA-Verbindungen veränderbaren Höhe.

Abmessungen 400 x 400 mm, Höhe 80 mm.

Nützliche Produkte zur Vervollständigung des Pakets finden Sie in unserer Abteilung Riwega Planus

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.