


Serie T-PLUS

Dachrandabschlussprofil
Riwega | planus

Technische Daten
vom: 27/09/2022
Rev.00

PROFILANSICHT



1 - T-Profil
3 - Stoßverbinder

2 - Deckprofil
4 - Anschlussbahn


Material	Aluminium			
Farbe	Natur belassen			
Dicke	1,5 mm			
Ansichtshöhe [mm]	105	125	150	175
90° Winkel	Entwicklung = 100 x 100 mm			
Profilstangen	Länge = 5000 mm			
Zubehör	Seitliches Verschlussprofil			

Serie T-PLUS

Dachrandabschlussprofil
Riwega | planus

Technische Daten
vom: 27/09/2022
Rev.00

PLANANSICHT



BREITE DER STOSSFUGE JE NACH PROFILLÄNGE UND EINBAUTEMPERATUR

Profiltemperatur während der Montage	+5 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Mindestfugenbreite pro lfm. Profillänge*	1,8 mm/m	1,6 mm/m	1,4 mm/m	1,2 mm/m
Empfohlene Fugenbreite bei 5,00 m Profillänge	9 mm	8 mm	7 mm	6 mm
Empfohlene Fugenbreite bei 2,50 m Profillänge	4,5 mm	4 mm	3,5 mm	3 mm

*aus linearer Wärmeausdehnung mit $\alpha = 23,8 \cdot 10^{-6} [1/^\circ\text{C}]$

Es ist auch möglich, Profile und Ecken in RAL-Farben zu erhalten.