

FDB EXT VSK 350



LES PLUS PRODUIT :

La bande pour usage extérieur avec une surface adhésive totale

- Ruban adhésif respirant
- Une utilisation extérieure
- La doublure prédécoupée permet de réaliser des angles et est idéale pour les appuis de fenêtre
- Grammage augmenté pour une grande résistance mécanique
- Surface conçue pour les points nécessitant une reprise de crépi

R3

Caractéristiques :



Fiche technique

Adhésif		polyacrylate modifié
Support adhésif		PP.PP
Épaisseur	DIN 53855	0,5 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,08 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Classe de résistance à l'eau	EN 1928	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	230 / 120 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	90 / 150 %
Colonne d'eau		>200 cm
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	E
Température de traitement		-10°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		3 mois
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

Composition :

- TNT multicouche PP.PP ①
Colle acrylique avec liner prédécoupé ②

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	72

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit