

# FDB EXT VSK 350



## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il nastro da esterno, a superficie adesiva totale

- Nastro adesivo traspirante
- Uso esterno che non ostacola il passaggio del vapore
- Ideale per l'impermeabilizzazione dell'appoggio del davanzale esterno
- Grammatatura maggiorata per una elevata resistenza meccanica
- Superficie studiata per punti che necessitano di successiva rasatura

R3

## Caratteristiche:



## Scheda tecnica

Collante		<b>poliacrilato modificato</b>
Supporto del collante		<b>PP.PP</b>
Spessore	DIN 53855	<b>0,5 mm</b>
Valore Sd	EN ISO 12572	<b>0,08 m</b>
Tenuta all'aria	EN 1026	<b>a<sub>n</sub> ≤ 0,1</b>
Classe di impermeabilità	EN 1928	<b>W1</b>
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 12311-1	<b>230 / 120 N/50mm</b>
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	<b>90 / 150 %</b>
Colonna d'acqua		<b>&gt;200 cm</b>
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	<b>E</b>
Temperatura di lavorazione		<b>-10°C / +40°C</b>
Resistenza alle temperature		<b>-40°C / +80°C</b>
Stabilità ai raggi UV		<b>3 mesi</b>
Luogo di stoccaggio		<b>asciutto, al riparo dai raggi UV</b>
Tempo di stoccaggio		<b>max. 12 mesi</b>

## Composizione:

TNT multistrato PP.PP ①

Colla acrilica con liner pretagliato ②

## Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
350	02046135	350 (15+167,5+167,5) x25	1	72

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti