

## LUX-top QUICKFIX

Beschreibung	Maße T-Träger	Material	Artikel
Anschlagpunkt für Stahlträger (IPE/HEA/HEB); max. 3 Personen	Breite 100-320 mm Stärke 8-16 mm	Edelstahl	03800031



## Horizontale Anschlageinrichtung Gurtband AE 320

Beschreibung	Norm	Artikel
Ausstattung: Am Band befestigte Transporttasche, Band (20 m) und Karabinerhaken Trilock. Tragfähigkeit: 3 Personen. Freie Spannweite: 20 m	EN 795 Typ B	03800030



## Sicherheitstraverse

Länge (mm)	Trittbreite (mm)	Gewicht (kg)	Norm	Artikel
1410	1100 (Zert. für 1 Person) 900 (Zert. für 2 Personen)	ca. 10	EN 795 Typ B	03800032



## Verbindungsseil ASK 1

Norm	EN 354-355 / EN 353-2			
Durchmesser	12 mm			
Länge	5 m	10 m	15 m	20 m
Artikel	03800018	03800019	03800020	03800021

Erhältlich bis zu 30 m



## Horizontale Anschlageinrichtung ASK 8

Norm	EN 795 Typ B/C			
Karabinerhaken	2	3	4	5
Maße	ø12 mm - 13 m	ø12 mm - 19 m	ø12 mm - 25 m	ø12 mm - 31 m
Artikel	03800025	03800026	03800027	03800028



## Verbindungsseil mit Falldämpfer Typ Y

Durchmesser (mm)	Länge (m)	Norm	Artikel
12	2	EN 354-355	03800017



## Bandschlinge GB 27

Breite (mm)	Länge (m)	Norm	Artikel
27	2	EN 795 Typ B	03800011





### Gurtband GB 27 R regulierbar

Breite (mm)	Länge (m)	Funktion	Artikel
27	von 1,40 bis 1,80	max. 140 kg	038000111



### Verbindungsmitel SK 12 R

Durchmesser (mm)	Länge (m)	Funktion	Artikel
12	2,00	für Haltegurt laut EN 358	03800012



### Sicherheitshelm für Arbeiten in gefährlichen Höhen

Beschreibung	Farbe	Material	Artikel
4 Befestigungsclips, flexibler Gurt (51 - 62 mm), belüftete Schale, waschbare Polsterung - 380 g	Blau	Polycarbonat	038000000
	Weiss	Polycarbonat	038000001

Erhältlich in verschiedenen Farben



### Zubehör für Sicherheitshelm

Beschreibung	Material	Artikel
Augenschutz V2 Plus	transparentes Polycarbonat	03800001
Winterhaube	93% Polyester, 7% Polyurethan	038000011



### Schutzhelm Shelter

Beschreibung	Farbe	Material	Artikel
Universaleinhängung, verstellbarer Kinnriemen, Wasch- und austauschbare Innenfüterung - 350 g	Weiss	ABS	038000005



### Höhensicherungsgerät

Beschreibung	Geprüft für Personen bis 136 kg, integrierter Mechanismus mit Verdrehschutz				
Länge	4,5 m	6 m	9 m	12 m	24 m
Artikel	03811360	03811361	03811362	03811363	03811364



### Alukarabiner

Tragfähigkeit (kN)	Karabineröffnung (mm)	Maße (mm)	Artikel
22	30	115x75	03312000

## Auffanggurt AX 20

Beschreibung	Gewicht Benutzer (kg)	Artikel
2 Brustschlingen, Schulter- und Beingurte einstellbar	max. 140	03800004
mit Clickverschluss (nur AX 20 C)	max. 140	038000041



## Auffanggurt AX 40

Beschreibung	Gewicht Benutzer (kg)	Artikel
2 seitliche Halteösen, Schulter-, Bauch- und Beingurte einstellbar	max. 140	03800005



## Auffanggurt AX 60

Beschreibung	Gewicht Benutzer (kg)	Artikel
2 Brustschlingen; 2 seitliche Halteösen; gepolsterter Rückenstütze; Schulter-, Bauch- und Beingurte einstellbar	max. 140	038000051



## Auffanggurt PUMA HAR25

Beschreibung	Gewicht Benutzer (kg)	Artikel
2 Anschlagösen (Rücken/Brust/Seitlich); 1 Anschlagöse zum Abseilen; 6 Längseinstellungen; 2 integrierte Werkzeugösen	max. 150	03800008



## Set Fall Stop mit Tasche / mit Metallkoffer

Beschreibung	Varianten	Artikel
Bestehend aus: AX 40, Verbindungsseil ASK 1 (15 m), Bandschlinge GB 27, Tasche	mit Tasche	03817011
	mit Koffer	038170111



## Tasche für Set Fall Stop

Beschreibung	Gewicht (kg)	Farbe	Maße (mm)	Artikel
Mit Dokumentenfenster und gepolstertem Tragriemen	0,7	blau/gelb	450x280x210	03800002



## Metallkoffer für Set Fall Stop

Gewicht (kg)	Farbe	Maße (mm)	Artikel
3,5	Blau	400x280x190	03800003



Weitere Typen von Persönlicher Schutzausrüstung sind auf Anfrage erhältlich.

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.