

FDB INT VSK 350

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La cinta para interiores con superficie adhesiva total

- Cinta adhesiva freno de vapor
- Uso interno, ideal para regular el paso del vapor
- Impermeabiliza al aire la junta de instalación de la pared de madera
- Aumento de gramaje para una alta resistencia mecánica
- Excelente para puntos que requieren posteriormente ser enlucidos



Composición:

- 1 TNT multicapa PP.PE.PP
- 2 Pegamento acrílico con liner precortado

Características:



Ficha técnica

Pegamento		poliacrilato modificado
Soporte del pegamento		PP.PE.PP
Espesor	DIN 53855	0,65 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	40 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Resistencia por desgarrar MD/CD*	EN 12311-1	350 / 200 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD*	EN 12311-1	120 / 180 %
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Temperatura de trabajo		-5°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		no exponer a los rayos UV
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

*MD = longitudinal CD = transversal

Rivega Srl se exonera de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos