

FDB INT VSK 350

R3

LES PLUS PRODUIT :

La bande pour usage intérieur avec une surface adhésive totale

- Bande adhésive avec fonction de frein vapeur
- Utilisation à l'intérieur
- Imperméabilise à l'air le joint de pose de la paroi en bois
- Grammage augmenté pour une grande résistance mécanique
- Idéale pour les points singuliers avec reprise d'enduit



①

②

Composition :

- ① TNT multicouche PP.PE.PP
- ② Colle acrylique avec liner prédécoupé

Caractéristiques :



Fiche technique

Adhésif		polyacrylate modifié
Support adhésif		PP.PE.PP
Épaisseur	DIN 53855	0,65 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	40 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	350 / 200 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	120 / 180 %
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	E
Température de traitement		-5°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		ne pas exposer aux UV
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit