

# FDB INT VSK 350

R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il nastro da interno, a superficie adesiva totale

- Nastro adesivo freno al vapore
- Uso interno, ideale per regolare il passaggio del vapore
- Impermeabilizza all'aria il giunto di posa della parete in legno
- Grammatura maggiorata per una elevata resistenza meccanica
- Ottimo per punti che necessitano di successiva rasatura



①

②

### Composizione:

- ① TNT multistrato PP.PE.PP
- ② Colla acrilica con liner pretagliato

### Caratteristiche:



### Scheda tecnica

Collante		poliacrilato modificato
Supporto del collante		PP.PE.PP
Spessore	DIN 53855	0,65 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	40 m
Tenuta all'aria	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 12311-1	350 / 200 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	120 / 180 %
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	E
Temperatura di lavorazione		-5°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Stabilità ai raggi UV		non esporre ai raggi UV
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

### Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

\*MD = longitudinale CD = trasversale  
Rivega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti