

Coll ALU Elastic

Cinta adhesiva de butilo con superficie de aluminio estirable hasta un 60%.
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica del: 02/01/2024

Art. 02044076

Rev.00 del: -



Características

Medidas	80 mm x 5 m
Espesor (sin liner)	1,6 mm
Adhesivo	Butilo
recubrimiento de la capa adhesiva	Film de aluminio con crepado especial que puede estirarse hasta un 60% en la dirección de desenrollado
Liner extraíble	Lámina de PE
Color (alu / butilo)	Gris antracita / Gris
Disolventes y emolientes (TVOC test)	30 µg/m³ (ISO 16000-6)
Resistencia a la tracción MD/CD*	190 / 305 N/50 mm (EN 12311-1)
Elongación a la rotura MD/CD*	100 / 10 % (EN 12311-1)
Probe Tack Test	9.0 N (ASTM D 2979)
Contenido sólido	100%
180° Peel Adhesion	31 N/cm (ASTM D 1000)
Reacción al fuego	E (EN 13501-1)
Temperatura de aplicación	+5°C / +40°C
Resistencia a la temperatura	-40°C / +100°C
Estabilidad UV	Alta**
Embalaje (caja)	10 rollos (50 m)
Embalaje (palé)	80 cajas (4000m)
Almacenamiento	Almacene el producto en el embalaje original sin abrir, en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura entre +5°C y +40°C, protegido de la luz solar. El almacenamiento a una temperatura superior a 50°C puede causar dificultades para despegar el revestimiento protector durante la instalación. No se ve afectado por las heladas. Las cualidades y características de los materiales permanecen inalteradas durante mucho tiempo. No obstante, se aconseja utilizarlo en un plazo de 12 meses.

*MD= Longitudinal ; CD= Transversal

** En referencia al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.