

Coll ALU Elastic

Nastro adesivo butilico con superficie in alluminio allungabile fino al 60%
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 02/01/2024
Art. 02044076
Rev.00 del: -

Caratteristiche	
Misure	80 mm x 5 m
Spessore (senza liner)	1,6 mm
Collante	Butilico
Supporto del collante	Film in alluminio con speciale crespatura allungabile fino al 60% nel senso dello srotolamento
Liner rimovibile	Pellicola in PE
Colore (alu / butile)	Grigio antracite / Grigio
Solventi ed emollienti (TVOC test)	30 µg/m ³ (ISO 16000-6)
Resistenza a trazione MD/CD*	190 / 305 N/50 mm (EN 12311-1)
Allungamento a rottura MD/CD*	100 / 10 % (EN 12311-1)
Probe Tack Test	9.0 N (ASTM D 2979)
Contenuto solido	100%
180° Peel Adhesion	31 N/cm (ASTM D 1000)
Classe di reazione al fuoco	E (EN 13501-1)
Temperatura di applicazione	+5°C / +40°C
Resistenza alle temperature	-40°C / +100°C
Stabilità ai raggi UV	Alta**
Imballaggio (scatola)	10 rotoli (50m)
Imballaggio (bancale)	80 scatole (4000m)
Stoccaggio	Conservare il prodotto nella confezione originale non aperta, in luogo asciutto, ben ventilato, a una temperatura compresa tra +5°C e +40°C, al riparo dei raggi del sole. Uno stoccaggio a una temperatura superiore ai 50°C può provocare difficoltà di distacco del liner protettivo durante l'installazione. Non teme il gelo. Le qualità e le caratteristiche dei materiali rimangono inalterate per un periodo di tempo molto lungo. È comunque consigliabile l'utilizzo entro 12 mesi.

*MD=Longitudinale; CD=Trasversale

**In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.