

# Abdeckplanen

52  
R2

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Der unverzichtbare Schutz für Ihre Baustelle

- Planenabdeckung
- Vorläufiger Schutz während der Bauphase
- Wasserdichtes Element im Notfall
- Hohe Reißkraft dank Verstärkungsbändern
- Erhältlich als RAPID-Version mit zentralem Haken für eine schnellere Positionierung



#### Zusammensetzung:

- ① Schicht aus PE
- ② Ringöse aus Metall

#### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
RAPID	02070001	15	15	-
Standard	02070002	6	10	-
Standard	02070003	8	10	-
Standard	02070004	10	12	-

#### Technisches Datenblatt - Abdeckplane RAPID

Material	PE
Farbe	Grün
Flächengewicht	200 g/m <sup>2</sup>
Flächengewicht mit verstärktem PE	220 g/m <sup>2</sup>
Wasserdichtheit	bestanden
Reißkraft (des Materials)	1000 N (~ 100 kg)
Reißkraft (mit Verstärkungsbänder)	2100 N (~ 210 kg)
Randverstärkung	~ 5 cm
Angabe Ösen	Ösen ø 12 mm (Abstand je 1 m)
Beschichtung / Veredelung	auf beiden Seiten
UV-Beständigkeit	stabil
Temperaturresistenz	-40°/+80°C