

# AIR Stop UV

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Unsichtbar, wasserdicht und UV-stabil an hinterlüfteten Fassaden

- Selbstklebende Dichtungsmanschette
- UV- und Alterungsbeständigkeit
- Ideale Abdichtung an hinterlüfteten Fassaden mit offenen Fugen
- Stark haftender Acrylatkleber für den Außen- und Innenbereich
- Verschiedene Abmessungen für die gängigsten Durchmesser



## Eigenschaften:



## Zusammensetzung:

- ① Klebeband Tape UV
- ② EPDM

## Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Durchmesser (mm)	Basisgröße (mm)	Verp. (Stk.)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

## Technisches Datenblatt

Material		UV-stabilisiertes PP/EPDM
Klebstoff		Acrylbasis
Anwendung		Rohre: Elektrik, Sanitär, Heizung
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
UV-Beständigkeit		hoch*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate