

AIR Stop UV

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El invisible, impermeable y estable a los rayos UV en la fachada ventilada

- Collarín de sellado autoadhesivo
- Estabilizado a los rayos UV y al envejecimiento
- Sellado ideal en fachadas ventiladas con juntas abiertas
- Pegamento acrílico altamente adhesivo tanto para uso externo que interior
- Diferentes tamaños para adaptarse a los diámetros más comunes



Características:



Composición:

- 1 Cinta adhesiva Tape UV
- 2 EPDM

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Diámetro interno (mm)	Base (mm)	Caja (uds)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

Ficha técnica

Material		PP estable a los rayos UV/EPDM
Pegamento		a base de dispersión acrílica
Aplicación		tuberías: eléctricas, hidráulicas y de calefacción
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C
Estabilidad a los rayos UV		alta*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos