

AIR Stop UV

R3

LES PLUS PRODUIT :

L'invisible, imperméable et stable aux rayons UV en façade ventilée

- Collerette d'étanchéité autocollante
- Stabilisé aux rayons UV et vieillissement
- Etanchéité idéale des façades ventilées avec joints ouverts
- Colle acrylique hautement adhésive pour l'extérieur et l'intérieur
- Différentes mesures pour s'adapter aux diamètres les plus courants



Caractéristiques :



Composition :

- ① Ruban adhésif Tape UV
- ② EPDM

Article et dimensions

Variante	Article	Diamètre intérieur (mm)	Base (mm)	Paq. (pcs)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

Fiche technique

Matériau		PP stabilisée aux rayons UV/EDPM
Adhésif		à base dispersion acrylique
Application		tuyauterie : électricité, plomberie et chauffage
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-30°C / +100°C
Stabilité UV		grande*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit