

AIR Stop UV

(Φ 15 - 22 mm / Φ 25 - 32 mm)

Sistema autoadhesivo con base de PP y collar de EPDM

Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica del producto

de: 28/02/2024

Art. 02203021 /02203022

Rev.00 de: -

| Características | Φ 15 - 22 mm | Φ 25 - 32 mm) |
|---|--|--------------------|
| | Art.02203021 | Art.02203022 |
| Datos técnicos de la tira adhesiva | | |
| Material | Superficie de PP/pegamento acrílico | |
| Color | Negro | |
| Espesor | Aproximadamente 0,32 mm | |
| Peso del pegamento | Aproximadamente 210 g/m ² (DIN EN ISO 536) | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C / +100°C | |
| Estabilidad UV | Muy bien | |
| Datos técnicos de EPDM | | |
| Material | EPDM | |
| Color | Negro | |
| Dureza (DIN ISO 48) | 60 \pm 5 Orilla A | |
| Densidad (DIN ISO 1183-1) | Aproximadamente 1,15 g/cm ³ | |
| Resistencia a la tracción (DIN ISO 37) | 11,6 MPa | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C / +100°C | |
| Estabilidad UV | Muy bien | |
| Información General | | |
| Temperatura de procesamiento | +5°C / +30°C (trabajable desde -10°C) | |
| Número de vacantes | 1 | |
| Tamaño básico | 150x150mm | |
| Diámetro interno del collar de EPDM | 15 mm - 22 mm | 25 mm - 32 mm |
| Tipo de aplicación | Tuberías eléctricas, fontanería, calefacción, etc. | |
| embalaje | Cajas de 10 piezas | |
| Almacenamiento | Almacenar en un lugar seco a aproximadamente 20°C, protegido de la luz y el polvo, durante máx. 24 meses | |

Riwega Srl se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en este documento. El documento actualizado se puede encontrar en el sitio web www.riwega.com. Este documento anula y reemplaza la versión anterior.