

# AIR Stop UV

R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'invisibile, impermeabile e stabile ai raggi UV in facciata ventilata

- Collarino di tenuta autoadesivo
- Stabilizzato ai raggi UV e all'invecchiamento
- Sigillatura ideale in facciate ventilate a giunti aperti
- Colla acrilica altamente adesiva per uso sia esterno che interno
- Misure differenti per adattarsi ai diametri più diffusi



## Composizione:

- ① Nastro adesivo Tape UV
- ② EPDM

## Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Diametro interno (mm)	Base (mm)	Conf. (pz)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

## Caratteristiche:



## Scheda tecnica

Materiale		PP stabilizzato ai raggi UV/EPDM
Collante		a base dispersione acrilica
Applicazione		tubi: elettrici, idraulici, di riscaldamento
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +100°C
Stabilità ai raggi UV		alta*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

\*in riferimento al clima dell'Europa centrale  
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti