

VSK Clear Light

53

R2

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La pantalla freno de vapor autoadhesiva, más ligera de la gama

- Pantalla freno de vapor adhesiva en toda su superficie
- Protección ideal para paredes, soleras y cubiertas inclinadas de madera
- Solución transparente con superficie antideslizante y liner precortado
- Excelente relación calidad/precio



new product



Composición:

- ① Anti-slip coating
- ② Tejido no tejido de PP
- ③ Pegamento a base de dispersión acrílica
- ④ Líner precortado 25 cm

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02065055	-	1,5	50	1800

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Masa por unidad de área		175 g/m ²
Peso adhesivo		100 g/m ²
Liner precortado		25 + 125 cm
Valor S_d	EN 1931	8 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 3 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	npd**
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 1931	115 / 80 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	ISO 527-3	70 / 80 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	60 / 80 N
Clase de reacción al fuego	EN ISO 11925-2	E
Estabilidad contra los rayos UV		3 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +100°C
Temperatura de trabajo		-5°C / +40°C

**no performance determinated

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos