

Coll Fire B 75

Feuerzertifiziertes Butyl-Klebeband
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 29/11/2019

Art. 02044060

Rev.02 vom: 02/12/2024



Wesentliche Merkmale	
Abmessung	75 mm x 10 m
Klebstoff	Butyl
Trägermaterial	Alu / PET Verbundfolie
Dachdeckermaterial	Silikon-Liner
Farbe	Grau mit schwarzer Alu-Verbundfolie
Emissionen (TVOC-Test)	30 µg/m ³ (ISO 16000-6) konform mit dem SINTEF-Standard
Dicke (ohne Liner)	0,6 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl [µ]	2720000
Zugfestigkeit MD/CD *	185 / 200 N/50 mm (EN 12311-1)
Bruchdehnung MD/CD *	10 / 20 % (EN 12311-1)
Probe Tack	7.0 N (ASTM D 2979)
Fest	100%
180° Peel Adhesion	27 N/cm (ASTM D 1000)
Baustoffklasse	B-s1, d0 (EN ISO 11925-2, EN 13501-1)
Verarbeitungstemperatur	0°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +90°C
UV-Beständigkeit	Hoch**
Verpackung	8 Rollen
Lagerung	Max.12 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen
Lagertemperatur	+18°C / +25°C

*MD= längs, CD= quer

** bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.