

FDB INT VSK PLUS FL

Cinta adhesiva acrílica con tira adhesiva adicional/USO INTERIOR
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
del: 16/05/2022
Art. 02046208 (85 mm) – 02046210 (100 mm)
Rev.00

Características	Norma	FDB INT VSK PLUS FL 85	FDB INT VSK PLUS FL 100
Artículo		02046208	02046210
Adhesivo		Poliacrilato modificado	
Soporte adhesivo		Combinación de PP + PE, con fingerlift	
Liner		Película blanca, precortada a 25 mm	
Anchura del rollo		85 mm	100 mm
Peso total	EN 1849-2	420 g/m ² (± 10 g/m ²)	
Longitud del rollo		25 m	
Color		Rosa	
Espesor	EN 1849-2	0,49 mm	
Deformación total máxima admisible		5% (en la zona de la anchura de la banda no restringida, de lo contrario debe preverse una reserva de expansión)	
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	300 N/50mm	
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	55 N/50mm	
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	25 %	
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	135 %	
Valor S _d	EN 1931 / EN 12572	40 m	
Estanqueidad al aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$	
Clase de impermeabilidad	EN 13984 / EN 1928	W1 Columna de agua >2000 mm	
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C	
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C	
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 11925-2: 2010	Clase E	
Resistencia a los rayos UV		No exponer a la radiación UV	
Embalaje		4 rollos	
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original, máx. 12 meses	

*MD= longitudinal; CD= transversal

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.