

# Tape Green "Industry"

Nastro adesivo acrilico in PE con rete in PET

Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto  
del 28/11/2019  
Art. Nr. 020401615  
Rev.02 del 15/05/2023

## CARATTERISTICHE

Misure	60 mm x 50 m
Colore	Verde con scritte nere
Collante	Poliacrilato puro libero da solventi ed emollienti
Supporto del collante	Film in PE (70 µm)
Densità collante	200 g/m <sup>2</sup>
Armatura	Rete di rinforzo in PET / PVA
Spessore (senza liner)	0,28 mm
Materiale di copertura	Liner in carta siliconata (90 g/m <sup>2</sup> )
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)
Forza adesiva (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm
Temperatura di lavorazione*	+5 °C / +30 °C
Resistenza alle temperature	-40 °C / +80 °C
Valore Sd	ca. 40 m
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)
Resistenza alla condensa	Alta
Adesione iniziale (tack)	Alta
Stabilità ai raggi UV (Supporto del collante)	12 mesi*
Imballaggio	16 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi

\*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.