

EVERGREEN

Eigenschaften:

2
years
guarantee

1
year
review

Edelstahl
AISI 304

ALU

2x

Zertifizierungen:

IT
UNI
11578:2015

UE
EN 795:2012
Typ E

UE
TS 16415:2013
Typ E

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Anschlagpunkt für Gründächer

- Kein Bohren notwendig
- Die Lebensdauer des Filzes beträgt 20 Jahre
- Ausgestattet mit 5 Inspektionspunkten
- Kompatibel mit Typ C

Befestigung auf Flachdach



Befestigung	
Unterkonstruktion	Flachdach (Neigung max. 5°)
Bedeckung	Kies mit 1600 kg/m³ ≥ 5 cm / Substrat mit 1000 kg/m³ ≥ 8 cm / Substrat mit 800 kg/m³ ≥ 10 cm
Abstand von Dachkante	Min. 2,5 m
Achsabstand bei Typ C	Min. 3,5 m - Max. 8 m
Durchmesser	50 mm
Maße Filz [LxW]	3 x 3 m (9 m²)
Gewicht	Min. 80 kg/m²

Artikel und Einheiten	
Anschlagpunkt	03EVG001
Endschloss	1 set = 2 Stk. 03EVG002
Seilzwischenhalter	03EVG003
Eckmodul 90° / 135°	03EVG004 / 03EVG005
Stahlseil ø 8 mm	03EVG006
Laschenset	03EVG007
Gleiter Greenrunner 01	03EVG008
Typenschild EVERGREEN	03EVG009
Anschlagöse EVERGREEN	03EVG010

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.