

LUX-top RVT-P

21

R4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Ideal für den Zustieg und gegen den Pendeleffekt

- Anschlagpunkt für Trapezblech/Sandwichpaneel
- Inklusive 8 Alunieten und Dichtband
- Nach Maß je nach Sickenabstand

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Hochsickenabstand***:



LUX-top RVT-P*



Befestigung

Unterkonstruktion	Trapezblech / Sandwichpaneel
	8 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium
Befestigung	Ø 7,7 x 27,7 mm inklusive abdichtendem Ring

Artikel und Einheiten

Min. Stärke	Stahl 0,4 mm		
	Aluminium 0,7 mm (Sandwichelement) Aluminium 0,9 mm (Trapezprofil)		
Min. Hochsickenbreite			25 mm
Sickenabstand	200 o. 250 mm	250 o. 333 mm	nach Maß***
Plattenabmessung	230 x 280 mm	280 x 360 mm	nach Maß***
Artikel	0310204250	031020425	031020426

LUX-top RVT-P Corda**



Befestigung

Unterkonstruktion	Trapezblech / Sandwichpaneel
	8 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium
Befestigung	Ø 7,7 x 27,7 mm inklusive abdichtendem Ring

Artikel und Einheiten

Min. Stärke	Stahl 0,4 mm		
	Aluminium 0,7 mm (Sandwichelement) Aluminium 0,9 mm (Trapezprofil)		
Min. Hochsickenbreite			25 mm
Sickenabstand			250 oder 333 mm
Plattenabmessung	280 oder 360 mm mit Stahlseil 500 mm		
Artikel			031020427