

Basic ROLL

05

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Essenziell bei der Be- und Entlüftung

- First- und Gratrolle
- Wasserdicht
- Einfache Anwendung bei diversen Dacheindeckungen
- Schützt das Dach vor Vögeln und Nagetieren



Zusammensetzung:

- ① Aluminium
- ② Naht
- ③ Mehrschichtiges Gewebe
- ④ Butylkleber
- ⑤ Silikonliner

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material		Alu.PP.Alu
Umgekanteter Rand		NEIN
Aluminium-Dicke		0,12 mm
Rollenlänge		5,00 m
Mittelstreifen		mehrschichtiges Gewebe
Tackerstreifen		NEIN
Materialverbund		verklebt und vernäht
Butylkleber		80 g/m
Luftdurchlässigkeit (pro Seite)	DIN 4108-3	>50 cm ² /m
Temperaturresistenz		-30°C / +70°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Plissierfaktor		1,25 %
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C
Verpackung		4 Stk./Verpackung
Palette		60 Verpackungen

Artikel und Abmessungen

Farbe / Breite	310 mm	370 mm
Rotbraun	01010318	01010320
Braun	01010319	01010321

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird