

TIROLL Air



06

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La sua forza è la resistenza

- Sottocolmo ventilato a rotolo
- Completamente in metallo (alluminio o rame)
- Impermeabile alle infiltrazioni d'acqua e resistente ai raggi UV
- Resistente in caso di rottura o spostamento delle tegole
- Facilmente adattabile a ogni tipo di copertura

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Materiale		alu / rame
Bordo prepiegato		NO
Spessore rosso / marrone		0,15 mm
Spessore beige antik		0,12 mm
Spessore rame		0,10 mm
Lunghezza rotolo		5,00 m
Colla butilica rosso / marrone / rame		90 g/m
Colla butilica beige antik		60 g/m
Passaggio d'aria (per parte)	DIN 4108-3	>90 cm ² /m
Stabilità raggi UV		stabile
Resistenza all'invecchiamento		resistente
Resistenza alle temperature		-30°C / +90°C
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C
Sviluppo alluminio / rame		1,20 %
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, max. +30°C
Imballo		4 pz/confezione
Bancale		30 confezioni



Composizione:

- Alluminio / rame (1)
- Colla butilica estrusa (2)
- Liner siliconico (3)

Articolo e dimensioni

Colori / Misure	320 mm	370 mm	400 mm
Rosso marrone	01014321	01014371	01014391
Marrone	01014322	01014372	01014392
Beige Antik	-	01014376	-
Rame*	-	-	01016395

*su richiesta

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti