

Abdeckplanen

59

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der unverzichtbare Schutz für Ihre Baustelle

- Planenabdeckung
- Vorläufiger Schutz während der Bauphase
- Wasserdichtes Element im Notfall
- Hohe Reißkraft dank Verstärkungsbändern
- Erhältlich als RAPID-Version mit zentralem Haken für eine schnellere Positionierung



Zusammensetzung:

- ① Schicht aus PE
- ② Rundöse aus Metall

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
RAPID	02070001	15	15	-
Standard	02070002	6	10	-
Standard	02070003	8	10	-
Standard	02070004	10	12	-

Technisches Datenblatt - Abdeckplane RAPID

Material	PE	
Farbe	Grün	
Flächengewicht		200 g/m²
Flächengewicht mit verstärktem PE		220 g/m²
Wasserdichtheit		bestanden
Reißkraft (des Materials)		1000 N (~ 100 kg)
Reißkraft (mit Verstärkungsbänder)		2100 N (~ 210 kg)
Randverstärkung		~ 5 cm
Angabe Ösen		Ösen ø 12 mm (Abstand je 1 m)
Beschichtung / Veredelung		auf beiden Seiten
UV-Beständigkeit		stabil
Temperaturresistenz		-40°C / +80°C