

# Toldos

59

R2

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### La protección indispensable para tu obra

- Protección temporal durante las fases de construcción
- Elemento impermeable en caso de emergencia
- Alta resistencia al desgarro gracias a las cintas de refuerzo
- Disponible en la versión RAPID con gancho central para un posicionamiento más rápido



#### Composición:

- ① Capa de PE
- ② Ojal metálico

#### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
RAPID	02070001	15	15	-
Estándar	02070002	6	10	-
Estándar	02070003	8	10	-
Estándar	02070004	10	12	-

#### Ficha técnica - Toldo RAPID

Material	PE
Color	Verde
Masa por unidad de área	200 g/m <sup>2</sup>
Masa por unidad de área con refuerzo de PE	220 g/m <sup>2</sup>
Impermeabilidad al agua	superado
Resistencia al desgarro (tejido)	1000 N (~ 100 kg)
Resistencia al desgarro (cintas de refuerzo)	2100 N (~ 210 kg)
Refuerzo perimetral	~ 5 cm
Perforación perimetral	ojales ø 12 mm (cada 1 m)
Revestimiento / acabado	en ambos lados
Estabilidad contra los rayos UV	estable
Resistencia a las temperaturas	-40°C / +80°C