

USB Classic Light

11

R2

LES PLUS PRODUIT :

La plus polyvalente de la gamme Superior

- Membrane d'étanchéité HPV
- Optimisation des performances et garanti pendant 20 ans grâce au film UV10 Bikom
- Idéale pour résister au vent et à la pluie des façades ventilées à joints fermés
- Une membrane idoine pour la pose prolongée dans le cas d'ossature bois (résistante aux UV 6 mois)



Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film UV10 Bikom, monolithique, élastique
- ③ Couche de protection en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)**	Longueur (m)	Palette (m²)
02010140	020201501	1,5	50	1500

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	155 g/m²
Épaisseur		0,75 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>400 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	290 / 225 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	65 / 90 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	170 / 200 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		6 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

**Sur demande disponible aussi en largeur de 3 m
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit