

FDB INT VSK 350 FL

25

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Klebeband für den Innenbereich, vollflächig selbstklebend

- Dampfsperrendes Klebeband
- Innenanwendung, ideal zur Regulierung des Dampfdurchgangs
- Dichtet Verbindungen an Holzwänden luftdicht ab
- Erhöhtes Flächengewicht für eine hohe mechanische Festigkeit
- Bestens geeignet für Flächen, die verputzt werden müssen



Zusammensetzung:

- ① PP.PE mehrschichtiges Vlies
- ② Acrylkleber mit geteiltem Liner

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acrylbasis mit Fingerlift
Trägersystem		PP.PE
Dicke	DIN 53855	0,4 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	40 m
Luftdichtheit	EN 1026	a _n ≤ 0,1
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	200 / 160 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	140 / 160 %
Wassersäule		>200 cm
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		-5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		3 Monate
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

*MD = längs CD = quer
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird