

# FDB INT VSK 350 FL

25

R3

## LES PLUS PRODUIT :

**La bande pour usage intérieur avec une surface adhésive totale**

- Bande adhésive avec fonction de frein vapeur
- Utilisation à l'intérieur
- Imperméabilise à l'air le joint de pose de la paroi en bois
- Grammage augmenté pour une grande résistance mécanique
- Idéale pour les points singuliers avec reprise d'enduit



## Composition :

- ① TNT multicoche PP.PE
- ② Colle acrylique avec liner prédécoupé

## Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

## Caractéristiques :



## Classification :



## Fiche technique

Adhésif		acrylique avec Fingerlift
Support adhésif		PP.PE
Épaisseur	DIN 53855	0,4 mm
Valeur $S_d$	EN ISO 12572	40 m
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Classe de résistance à l'eau	EN 1928	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	200 / 160 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	140 / 160 %
Colonne d'eau		>200 cm
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	E
Émissions	EMICODE®	EC1 <sup>PLUS</sup>
Température de traitement		-5°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		3 mois
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 12 mois

\*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit