

FDB INT VSK 350 FL

25

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il nastro da interno, a superficie adesiva totale

- Nastro adesivo freno al vapore
- Uso interno, ideale per regolare il passaggio del vapore
- Impermeabilizza all'aria il giunto di posa della parete in legno
- Grammatura maggiorata per una elevata resistenza meccanica
- Ottimo per punti che necessitano di successiva rasatura



Composizione:

- TNT multistrato PP.PE
- Colla acrilica con liner pretagliato

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		acrilico con Fingerlift
Supporto del collante		PP.PE
Spessore	DIN 53855	0,4 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	40 m
Tenuta all'aria	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Classe di impermeabilità	EN 1928	W1
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 12311-1	200 / 160 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	140 / 160 %
Colonna d'acqua		>200 cm
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	E
Emissioni	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura di lavorazione		-5°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Stabilità ai raggi UV		3 mesi
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti