

Tape Fire B 75

Cinta adhesiva acrílica de alta adherencia con clasificación B-s1,d0 de reacción al fuego
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 29/05/2025
Art. 02040184
Rev.00 de: -

Artículo	02040184
Medidas	75 mm x 25 m
Color	Negro
Adhesivo	Pegamento acrílico
Soporte del adhesivo	Fibra de vidrio (E-glass)
Masa por unidad de área	340 g/m ²
Material de cubierta	Papel siliconado
Espesor (sin liner)	0,34 mm
Valor S _d	0,14 m
Temperatura de trabajo	+5°C (temperaturas más bajas aún no probadas)
Temperatura de servicio	-30°C / +90°C
Resistencia al despegamiento (tras 72 h)	20N/50mm - cedimiento cohesivo
Resistencia a la tracción L/T*	4200N/50mm / 3100N/50mm (EN 12311-1)
Resistencia al desgarro L/T*	290N / 390N (EN 12310-1)
Elongación L/T*	6% / 5% (EN 12311-1)
Clase de reacción al fuego (EN 13501-1)	B-s1,d0**
Caja	16 rollos
Almacenamiento	Conserve los rollos en su embalaje original, en un lugar seco, protegido de los rayos UV, a una temperatura comprendida entre +5 °C y +40 °C y con una humedad relativa entre el 50 % y el 60 %.

*L = Longitudinal; T = Trasversale

**Clase de reacción al fuego A2-s1,d0 (según EN 13501-1) alcanzada en el sistema con membrana Windtop UV Fire A2 50/225 o Panther Universal A2 50/225, con una cantidad máxima de Tape Fire B 75 igual al 10 % de la superficie total del sistema.

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.