

Tape Fire B 75

Ruban adhésif acrylique à haute adhérence, classe de réaction au feu B-s1,d0
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du: 29/05/2025
Art. 02040184
Rév.00 du: -

Article	02040184
Dimensions	75 mm x 25 m
Couleur	Noir
Colle	Colle acrylique
Support de la colle	Fibre de verre (E-glass)
Grammage	340 g/m ²
Matériau de couverture	Papier siliconé
Epaisseur (sans couverture)	0,34 mm
Valeur S _d	0,14 m
Température de travail	+5°C (températures plus basses non encore testée)
Température d'utilisation	-30°C / +90°C
Résistance au pelage (après 72 h)	20N/50mm - cédage cohésif
Résistance à la traction L/T*	4200N/50mm / 3100N/50mm (EN 12311-1)
Résistance à la déchirure L/T*	290N / 390N (EN 12310-1)
Allongement L/T*	6% / 5% (EN 12311-1)
Classe de réaction au feu (EN 13501-1)	B-s1,d0**
Emballage	16 rouleaux
Stockage	Conserver les rouleaux dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec à l'abri des rayons UV, à une température comprise entre +5 °C et +40 °C et à une humidité relative comprise entre 50 % et 60 %.

*L = Longitudinal ; T = Transversal

** Classe de réaction au feu A2-s1,d0 (selon EN 13501-1) obtenue dans le système avec membrane Windtop UV Fire A2 50/225 ou Panther Universal A2 50/225, avec une quantité maximale de Tape Fire B 75 égale à 10 % de la surface totale du système.

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.