

USB Protector FH 240/30 SILVER

LES PLUS PRODUIT :

Quand l'innovation fait la différence

- Écran de sous toiture HPV
- Nouvelle composition avec film monolithique en TPU (30 µm) et TNT en PET
- Extrêmement résistant aux rayons UV et conditions météorologiques extrêmes
- La plus polyvalente, garantie 30 ans
- Très grande résistance à la lacération et à la déchirure



Composition :

- ① Couche de protection en PET hydrofuge, stable aux rayons UV
- ② Film UV30 PUR, monolithique, élastique
- ③ Couche de protection en PET

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02050217	02020333	1,5	50	1500

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	240 g/m²
Épaisseur		1,00 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>800 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	390 / 300 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	20 / 30 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	200 / 225 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Exposition aux agents atmosphériques		32 semaines
Couverture provisoire	ZVDH	8 semaines
Résistance à la température		-40°C / +120°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit